



## **Kit de cautín de soldadura WXP 120 con soporte de seguridad**

Artículo No.: T0052920299N

### **KEY FEATURES**

- + Para componentes pequeños o grandes (High Mass) con una elevada demanda de energía
- + Multiusos para estaciones WX
- + Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- + Control visual del proceso mediante una función de señal por LED
- + Puntas de soldadura intercambiables XT a precios asequibles
- + Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- + Tiempo de reacción rápido
- + Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- + Tiempo de reacción rápido

## DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	14 sec
Baril	T0058765711 T0058765766
ESD Segura	Si
Función de gas inerte	T0058765812
Extracción Directa Integrada	T0052921499
Potencia	120 W
Unidad de suministro	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Tipo de Punta	WX XT
UPC	4003019422531
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3