



Artículo No.: T0051320999

Rápido. Preciso. Inteligente.

Las pinzas desoldadoras inteligentes WXMTS de Weller con potencia de 80 W y 12 V son la solución perfecta para la reparación rápida y precisa de componentes SMD de chips y SOP pequeños y medianos (apoyan el uso bajo el microscopio). El nuevo y mejorado diseño ergonómico de empuñadura blanda proporciona más comodidad y mayor precisión gracias a la corta distancia entre la punta y el mango. El bloque deslizante paralelo garantiza una mayor productividad gracias a las puntas de pinza preajustadas por pares y listas para su uso inmediato.

KEY FEATURES

- + Alto rendimiento
 - Tiempo de calentamiento extremadamente corto: 5 seg.
 - Excelente tiempo de respuesta
- + Máxima precisión
 - Máxima precisión en el proceso de soldadura gracias a la corta distancia entre la punta y el mango y al diseño optimizado de la punta.
 - Posicionamiento preciso gracias a la exclusiva guía paralela de la punta
 - No es necesaria la alineación tras el cambio de punta gracias al diseño preajustado por pares
 - Funciones de ajuste con llave Allen: 1.5 mm posible en caso necesario (ajuste del ángulo de rotación de $\pm 80^\circ$ + ajuste de la longitud vertical de ± 1.2 mm)
 - Las puntas de pinza desoldadoras inteligentes permiten el desplazamiento automático de la punta
- + Ahorro de costos, ya que sólo se necesita el desoldador Smart 2 en 1 Compatible con Smart Pico (para soldar o reparar los SMD como 0402, 0201, 01005) y pinzas desoldadoras Smart Micro para utilizar bajo el microscopio. (Ahorra un mango de pinza)
- + Cambio de puntas más rápido
 - El sistema de puntas de soldadura Active Cartridge permite cambiar fácilmente la punta de soldadura incluso en caliente, sin necesidad de una herramienta adicional ni de realizar más ajustes.
- + Control visual del proceso mediante la función de señal RGB
 - Fácil identificación de las herramientas.
 - Posibilidad de combinar los colores.
 - (Elija entre 12 colores)

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	5 sec
ESD Segura	Si
El consumo de energía	80 W
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTWMS & RTWPS
UPC	037103371218
Voltaje	12 V / AC
Se Utiliza En	WXsmart